

油品检测

服务项目	检测标准
固体颗粒污染度	SAE AS4059; ISO 4406; NAS 1638; Γ O C T 17216; GJB420B
含水量	GB/T 11146; GB/T 11133
运动黏度 (-70℃~110℃)	GB/T 265; GB/T 10247
黏度指数	GB/T 1995
开口闪点 (>79℃)	GB/T 3536
闭口闪点	GB/T 261
电导率	GB 6950; GB/T 6539; GB 13348; ISO 6297
密度 (常温~99℃)	ISO 12185; SH/T 0604
凝点	GB/T 510
倾点	GB/T 3535
表面张力	GB/T 22237
酸值	GB/T 264; GB/T 4945
电位滴定 (氯含量、酸碱值、沉淀、氧化还原)	GB/T 7304;
铜片腐蚀	GB/T 5096

氧化安定性	GB/T 12581; GB 8018; SH/T 0196
冷滤点	SH/T 0248
防锈性能	GB/T 11143
泡沫特性	GB/T 12579
硫含量	SH/T 0689
红外光谱分析 (定性)	RC1003
紫外分光光度计分析 (定量)	/
ICP 原子发射光谱元素分析 (定性、定量)	/
气-质联用分析 (有机成分 定性、定量分析)	/
X 荧光能谱元素分析 (定性、 定量)	/